

Használati paraméterek 008.2/2019/ standard ablakok

1. Termék azonosítókód: **08 – OVLO Classic.**

2. Felhasználás: ablakok és erkélyajtók beépítése lakó- és kereskedelmi épületekben.

3. Gyártó: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o. o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.

4. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3 AoC.

5. Harmonizált norma EN 14351-1: 2006 + A1:2010.

A bejelentett szervek: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej NB 2189; Centrum Stavebního Inženýrství NB 1390; IFT Rosenheim NB 0757.

Jellemzők	Felhasználási paraméterek
Szélállóság (egyszárnyú ablakok/erkély ajtók)	C4 Osztály
Szélállóság (kétszárnyú ablakok/erkély ajtók)	C1 Osztály
Szélállóság (kettő, három és négyszárnyú ablakok)	C4 Osztály
Szélállóság (Ablakok - több sorban, többszárnyú ablakok)	A3 Osztály
Szélállóság (toló-bukó ablakok)	C1 Osztály
Vízállóság	8A Osztály
A légáteresztő képesség	4 Osztály
Biztonsági teherbírás	350 N
Hangszigetelés (táblázat szerint); ablak/ ajtók, üveg 4/16/3	maxRw=34(-1;-4)dB
Hőátvezetés: ablak 1230x1480mm, üveg 4/16/3, Ug = 1,1 W/m ² K	Uw = 1,3 W/m ² K
Veszélyes anyagok - a termék megfelel az EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 területén a veszélyes anyagok kapcsán art. 33 EC rendelet 1907/2006 (REACH) szerint	

Gyártó nevében aláírta:

Stary Laskowiec, dnia 22.01.2019r.